

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

autobus minimum przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także na wózku inwalidzkim dla WTZ Zembrzyce

parametry ogólne

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2025.

Liczba miejsc z kierowcą i miejscem na min. 1 wózek inwalidzki: 20 – 24

Liczba drzwi – 4, w tym drzwi kierowcy po lewej stronie, pasażera z przodu po prawej stronie z obniżonym stopniem (schodkiem), wejściowe do przedziału pasażerskiego, przesuwne, po prawej stronie, drzwi tylne dwuskrzydłowe,

miejsce dla osoby na wózku usytuowane w tylnej części pojazdu, pasy bezpieczeństwa mocujące wózek

Homologacja na autobus przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kolor: preferowany biały

Rozstaw osi min. 4 200 mm

Wysokość przedziału pasażerskiego min. 180 cm

silnik i skrzynia biegów

Typ silnika Diesel

Pojemność skokowa silnika w ofercie min. 1 950 cm³

Moc silnika min. 180 KM

Norma EURO 6

Skrzynia biegów manualna/automatyczna

bezpieczeństwo

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu

Asystent hamowania awaryjnego wspomagający kierowcę

Hamulce tarczowe przód i tył

Wspomaganie ruszania pod górę

zabezpieczenia

Centralny zamek sterowany pilotem

Immobiliser

Autoalarm

koła

Koła tylne podwójne (bliźniacze) z oponami zimowymi

Komplet opon letnich

Pełnowymiarowe koło zapasowe

kabina kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Klimatyzacja

Komfortowy fotel kierowcy

Kamera cofania

Przegroda oddzielająca kierowcę od pasażerów

przedział pasażerski

Fotele uchylno – rozsuwane, z pasami 3 – punktowymi i podłokietnikami, tapicerka materiałowa

Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną

Oświetlenie sufitowe

Ściany boczne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką

Klimatyzacja dachowa z indywidualnym nawiewem (w półkach)

Ogrzewanie dodatkowe niezależne od silnika

Szyby podwójne, z izolacją termiczną, przyciemnione

Młoteczki do zbiccia szyb ewakuacyjnych

przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej

Atestowane szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych i łatwego montażu wózka
Pasy do mocowania wózka do szyn podłogowych
Pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku
Szyny najazdowe do wprowadzania wózka tylnymi drzwiami
Wykładzina antypoślizgowa

pozostałe

Światła do jazdy dziennej
Światła halogenowe z doświetlaczami skrętu
Tempomat
Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie
Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz
Uchwyt (poręcz) ułatwiający wejście/wyjście do/z autobusu
Radioodtwarzacz, głośniki w przedziale pasażerskim, mikrofon dla kierowcy/pilota

Zbiornik paliwa - min. 90 litrów
Tablice z symbolem wózka inwalidzkiego
Zestaw narzędzi, w tym podnośnik
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica
Apteczka
Klin pod koła
Komplet dokumentów